

PRODUCT-DETAILS

416QB9W Ind. P&S#416QB9W



Общая информация		
Тип расширенного изделия	416QB9W	
Идентификационный номер изделия	2CMA102914R1000	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029148	
Описание в каталоге	Ind. P&S#416QB9W	
Длинное описание	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 16A, 120/208 144/250 V, Screwless terminals, color code blue	
Ordering		
Европейский товарный код (EAN)	7392696029148	
Страна происхождения	Turkey (TR)	
Минимальный объем заказа	10 штука	
Dimensions		
Чистая ширина изделия	83 mm	
Чистая высота изделия	90 mm	
Чистый вес изделия	0.181 kg	

Panel mounted inlet

Название изделия

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.993 kg
Package Level 1 EAN	7392696042550
Package Level 1 Units	box 10 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных	Following EU Directive 2011/65/EU
веществ. RoHS статус	
Certificates and Declarations (Document Number)	
	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	2CMC700005D0001
информация REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	1.5 4 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screwless
Степень защиты	IP67
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inle
Материал корпуса	Plastic (PA
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#416QB9W
Монтажные отверстия	70x76
Количество полюсов	Ę
Заказать несколько	10 штука

Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	16 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue
Classifications	
е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

