

PRODUCT-DETAILS

232QC9

Ind. P&S#232QC9



Ogólne informacje

Extended Product Type	232QC9
ID Produktu	2CMA102918R1000
Numer EAN	7392696029186
Opis katalogowy	Ind. P&S#232QC9
Opis	Industrial Connectors, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V, Screwless terminals, color code red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696029186
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	91 mm
Wysokość produktu netto	91 mm
Waga produktu netto	0.248 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.821 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696042598
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm ²
Średnica kabla	11 ... 20.5 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232QC9
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

