

## PRODUCT-DETAILS

# 232QR9W

## Ind. P&S#232QR9W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 232QR9W                                                                                                                                                    |
| ID Produktu           | 2CMA102929R1000                                                                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696029292                                                                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#232QR9W                                                                                                                                           |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 32A, IP67 watertight, 380 ... 415 V, unified flange, color code Blue, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696029292 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 75 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 132 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.182 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 190 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 265 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 230 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.161 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696042703 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje            | 2P+E                 |
| Temperatura otoczenia           | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section             | 2.5 ... 10 mm²       |
| Kolor                           | Red                  |
| Rodzaj podłączenia              | Screwless            |
| Stopień ochrony obudowy         | IP67                 |
| Częstotliwość (f)               | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Funkcja                         | Outlet               |
| Materiał obudowy                | Plastic (PA)         |
| Opis                            | Ind. P&S#232QR9W     |
| Otwory montażowe                | 60x60                |
| Liczba biegunów                 | 3                    |
| Ilość                           | 10 sztuka            |
| Typ produktu                    | QR                   |
| Nazwa produktu                  | Panel mounted socket |
| Rodzaj zabezpieczeń             | Watertight           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )       | 32 A                 |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f) | 50...60 Hz           |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )   | 380 ... 415 V        |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 3002 - Carmine Red           |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

