

PRODUCT-DETAILS

232QB9W

Ind. P&S#232QB9W



Ogólne informacje

Extended Product Type	232QB9W
ID Produktu	2CMA102933R1000
Numer EAN	7392696029339
Opis katalogowy	Ind. P&S#232QB9W
Opis	Panel mounted inlets, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V, Screwless terminals, color code red

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696029339
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	83 mm
Wysokość produktu netto	90 mm
Waga produktu netto	0.227 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.611 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696042734
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 10 mm²
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP67
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#232QB9W
Otwory montażowe	70x76
Liczba biegunów	3
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QB
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 3002 - Carmine Red

Klasyfikacje	
eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

