


PRODUCT-DETAILS

232QB9W Ind. P&S#232QB9W



| Тип расширенного изделия | 232QB9W |
|---------------------------------|--|
| Идентификационный номер изделия | 2CMA102933R1000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696029339 |
| Описание в каталоге | Ind. P&S#232QB9W |
| Длинное описание | Panel mounted inlets, earthing sleeve position 9h, 2P+E, 32A, 380 415 V, Screwless terminals, color code rec |
| Ordering | 7392696029339 |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392090029339 |
| Страна происхождения | Turkey (TR) |
| Минимальный объем заказа | 10 штука |
| Dimensions | |
| | 83 mm |
| Чистая высота изделия | 90 mm |
| ** | 0.227 kg |

| Container Information | |
|---|-----------------------------------|
| Package Level 1 Width | 190 mm |
| Package Level 1 Depth / Length | 265 mm |
| Package Level 1 Height | 230 mm |
| Package Level 1 Gross Weight | 2.611 kg |
| Package Level 1 EAN | 7392696042734 |
| Package Level 1 Units | box 10 штука |
| Environmental | |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Certificates and Declarations (Document Number) | |
| Декларация о соответствии - CE | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация | 2CMC000072M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration | 2CMC700005D0001 |
| Additional Information | |
| Дополнительная информация | 2P+E |
| Температура окружающей среды | -25 40 °C |
| Сечение кабеля | 2.5 10 mm² |
| Цвет | Red |
| Тип подключаемой схемы | Screwless |
| Степень защиты | IP67 |
| Конструкция | Surface mounted plug |
| Частота (f) | 50 Hz 60 Hz |
| Функция | Inlet |
| Материал корпуса | Plastic (PA) |
| Описание счета- фактуры | Ind. P&S#232QB9W |
| Монтажные отверстия | 70x76 |
| Количество полюсов | 3 |
| Заказать несколько | 10 штука |
| Основной тип изделия | QB |
| | Panel mounted inlet |

| Тип защиты | Watertight |
|---|----------------------------------|
| Номинальный ток (I _n) | 32 A |
| Номинальная частота (f) | 5060 Hz |
| Номинальное напряжение (U _r) | 380 415 V |
| Стандарты | IEC 60309-1, -2 |
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства | 2CMC700014C0016 |
| RAL Number | RAL 3002 - Carmine Red |
| Classifications | |
| е-класс | 27440519 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

