

PRODUCT-DETAILS

## 332QP9W Ind. P&S#332QP9W



Тип расширенного изделия	332QP9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102946R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029469
Описание в каталоге	Ind. P&S#332QP9W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696029469
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	93 mm
Чистая высота изделия	93 mm
Чистый вес изделия	0.252 kg

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.443 kg
Package Level 1 EAN	7392696042864
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Additional Information Дополнительная информация	3P+E
	3P+E -25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды	
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	-25 40 °C
	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода	-25 40 °C 2.5 6 mm 11 20.5 mm
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой	-25 40 °C 2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы	-25 40 °C 2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты	-25 40 °C 2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)	-25 40 °C  2.5 6 mm  11 20.5 mm  Swive  Blue  Screwless  IP67
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля	-25 40 °C  2.5 6 mm  11 20.5 mm  Swive  Blue  Screwless  IP67  50 Hz 60 Hz
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)	-25 40 °C  2.5 6 mm  11 20.5 mm  Swive  Blue  Screwless  IP67  50 Hz 60 Hz
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета-	-25 40 °C  2.5 6 mm  11 20.5 mm  Swive  Blue  Screwless  IP67  50 Hz 60 Hz Plug Plastic (PA
Дополнительная информация  Температура окружающей среды  Сечение кабеля  Диаметр кабеля  Положение кабельного ввода  Цвет  Тип подключаемой схемы  Степень защиты  Частота (f)  Функция  Материал корпуса  Описание счета- фактуры	-25 40 °C  2.5 6 mm  11 20.5 mm  Swive  Blue  Screwless  IP67  50 Hz  60 Hz  Plue  Plastic (PA

Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	200 250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

