

PRODUCT-DETAILS

432QP9

Ind. P&S#432QP9



Ogólne informacje

Extended Product Type	432QP9
ID Produktu	2CMA102955R1000
Numer EAN	7392696029551
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QP9
Opis	Industrial Plugs, earthing sleeve position 9h, 3P+N+E, 32A, 120/208 ... 144/250 V, Screwless terminals, color code blue

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696029551
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	70 mm
Wysokość produktu netto	70 mm
Waga produktu netto	0.235 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	280 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	225 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.533 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696042949
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1510872
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm ²
Średnica kabla	11 ... 20.5 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QP9
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	QP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Napięcie znamionowe (U_r)	120/208 ... 144/250 V

Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

