

PRODUCT-DETAILS

432QBS9

Ind. P&S#432QBS9



Ogólne informacje

Extended Product Type	432QBS9
ID Produktu	2CMA102964R1000
Numer EAN	7392696029643
Opis katalogowy	Ind. P&S#432QBS9
Opis	Wall mounted Inlet, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code blue, Screwless terminals

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696029643
Kraj pochodzenia	Turcja (TR)
Minimalna ilość zamówienia	5 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	96 mm
Wysokość produktu netto	94 mm
Waga produktu netto	0.308 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	190 mm
Długość opakowania (poziom 1)	265 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.881 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696043038
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 5 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000072M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Kolor	Blue
Rodzaj podłączenia	Screwless
Stopień ochrony obudowy	IP44
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#432QBS9
Otworki montażowe	84x56
Liczba biegunów	5
Ilość	5 sztuka
Typ produktu	QBS
Nazwa produktu	Wall mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz

120/208 ... 144/250 V

Napięcie znamionowe (U_r)

Standardy

IEC 60309-1, -2

Odpowiedni dla produktów
klasy

IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki

2CMC700014C0016

RAL Number

RAL 5015 - Sky Blue

Klasyfikacje

eClass

27440519

UNSPSC

39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

