

PRODUCT-DETAILS

432QC9W Ind. P&S#432QC9W



Тип расширенного изделия	432QC9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102967R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029674
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QC9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering Европейский товарный	7392696029674
код (EAN)	
Страна происхождения	Turkey (TR)
Минимальный объем заказа	5 штука
Dimensions	
Dimensions	
Чистая ширина изделия	109 mm
Чистая высота изделия	109 mm
Чистый вес изделия	0.316 kg

Package Level 1 Width	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	280 mm
Package Level 1 Height	225 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.763 kg
Package Level 1 EAN	7392696043069
Package Level 1 Units	box 5 штука
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000072M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001
Additional Information	
Дополнительная	3P+N+E
информация	
информация Температура	-25 40 °C
информация Температура	-25 40 °C 2.5 6 mm
информация Температура окружающей среды	
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	2.5 6 mm
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода	2.5 6 mm 11 20.5 mm
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless IP67
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless IP67 50 Hz 60 Hz
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless IP67 50 Hz 60 Hz Connector
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless IP67 50 Hz 60 Hz Connector
информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Диаметр кабеля Положение кабельного ввода Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	2.5 6 mm 11 20.5 mm Swive Blue Screwless IP67 50 Hz 60 Hz Connector Plastic (PA

Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

