

## PRODUCT-DETAILS

# 432QRA9W

## Ind. P&S#432QRA9W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432QRA9W                                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CMA102969R1000                                                                                                                                                                                        |
| Numer EAN             | 7392696029698                                                                                                                                                                                          |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#432QRA9W                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 7392696029698 |
| Kraj pochodzenia           | Turcja (TR)   |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka     |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 83 mm    |
| Wysokość produktu netto  | 133 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.285 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 190 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 265 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 230 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.191 kg      |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696043083 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000072M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Dodatkowe informacje            | 3P+N+E               |
| Temperatura otoczenia           | -25 ... 40 °C        |
| Cable Cross-Section             | 2.5 ... 10 mm²       |
| Kolor                           | Blue                 |
| Rodzaj podłączenia              | Screwless            |
| Stopień ochrony obudowy         | IP67                 |
| Częstotliwość (f)               | 50 Hz<br>60 Hz       |
| Funkcja                         | Outlet               |
| Materiał obudowy                | Plastic (PA)         |
| Opis                            | Ind. P&S#432QRA9W    |
| Otwory montażowe                | 76x70                |
| Rodzaj montażu                  | angled               |
| Liczba biegunów                 | 5                    |
| Ilość                           | 10 sztuka            |
| Typ produktu                    | QRA                  |
| Nazwa produktu                  | Panel mounted socket |
| Rodzaj zabezpieczeń             | Watertight           |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )       | 32 A                 |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f) | 50...60 Hz           |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe (U <sub>r</sub> ) | 120/208 ... 144/250 V            |
| Standardy                             | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy        | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki              | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                            | RAL 5015 - Sky Blue              |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Fast & Safe

