

83 mm 133 mm

0.285 kg

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

Чистая высота изделия

Чистый вес изделия

432QRA9W Ind. P&S#432QRA9W



Тип расширенного изделия	432QRA9W
Идентификационный номер изделия	2CMA102969R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696029698
Описание в каталоге	Ind. P&S#432QRA9W
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, unified flange, angled, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue, Screwless terminals
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696029698
·	7392696029698 Turkey (TR)
код (EAN)	

Package Level 1 Width	190 mr
Package Level 1 Depth / Length	265 mr
Package Level 1 Height	230 mr
Package Level 1 Gross Weight	3.191 kg
Package Level 1 EAN	739269604308
Package Level 1 Units	box 10 штук
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000072M000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Additional information	
Дополнительная информация	3P+N+I
	3P+N+I -25 40 °C
	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	•
Дополнительная информация Температура окружающей среды	-25 40 °C
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой	-25 40 °C 2.5 10 mm Blu
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы	-25 40 °C 2.5 10 mm Blu Screwles
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты	-25 40 °C 2.5 10 mm Blu Screwles IP6
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	-25 40 °C 2.5 10 mm Blue Screwles IP6 50 H. 60 H.
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f)	-25 40 °C 2.5 10 mm Blu Screwles IP6 50 H 60 H Outle
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-	-25 40 °C 2.5 10 mm Blue Screwles IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#432QRA9V
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры	-25 40 °C 2.5 10 mm Bluch Screwles IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#432QRA9V
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счетафактуры Монтажные отверстия	-25 40 °C 2.5 10 mm Blu Screwles IP6 50 H 60 H
Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля Цвет Тип подключаемой схемы Степень защиты Частота (f) Функция Материал корпуса Описание счета-фактуры Монтажные отверстия Тип монтажа	-25 40 °C 2.5 10 mm Blue Screwles IP6 50 H 60 H Outle Plastic (PA Ind. P&S#432QRA9V

Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 144/250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 5015 - Sky Blue

Classifications		
е-класс	27440504	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow Fast & Safe

