

## PRODUCT-DETAILS

# MC-S5/200 690V-5h

## Ind. P&S#MC-S5/200 690V-5h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MC-S5/200 690V-5h                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA103147R1000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696031479                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#MC-S5/200 690V-5h                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis                  | Industrial plugs, 3P+N+E, IP67, 200 A, 200/346 ... 240/415 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696031479   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 142 mm |
| Wysokość produktu netto  | 134 mm |
| Waga produktu netto      | 2.9 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 407 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 407 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 187 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.9 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696031479 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia          | -40 ... 100 °C                   |
| Cable Cross-Section            | 35 ... 150 mm²                   |
| Średnica kabla                 | 45 ... 66 mm                     |
| Cable Entry Position           | Anti-kink sleeve                 |
| Kolor                          | Black                            |
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Plug                             |
| Materiał obudowy               | Plastic                          |
| Opis                           | Ind. P&S#MC-S5/200 690V-5h       |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | MC                               |
| Nazwa produktu                 | High current male connector      |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 200 A                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 347/600 ... 400/690 V            |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa              | C-line                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 9005 - Jet Black             |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

