

PRODUCT-DETAILS

MC-S4/250 690V-5h

Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h



Ogólne informacje

Extended Product Type	MC-S4/250 690V-5h
ID Produktu	2CMA103152R1000
Numer EAN	7392696031523
Opis katalogowy	Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h
Opis	Industrial plugs, 3P+E, IP67, 250 A, 200/346 ... 240/415 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696031523
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	142 mm
Wysokość produktu netto	134 mm
Waga produktu netto	2.7 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	407 mm
Długość opakowania (poziom 1)	407 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.7 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696031523
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Średnica kabla	45 ... 66 mm
Cable Entry Position	Anti-kink sleeve
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MC
Nazwa produktu	High current male connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	600 ... 690 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje	
eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

