

PRODUCT-DETAILS

MC-S4/250 690V-5h

Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h



Общая информация

Тип расширенного изделия	MC-S4/250 690V-5h
Идентификационный номер изделия	2CMA103152R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696031523
Описание в каталоге	Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h
Длинное описание	Industrial plugs, 3P+E, IP67, 250 A, 200/346 ... 240/415 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696031523
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	142 mm
Чистая высота изделия	134 mm

Чистый вес изделия	2.7 kg
--------------------	--------

Container Information

Package Level 1 Width	407 mm
Package Level 1 Depth / Length	407 mm
Package Level 1 Height	187 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.7 kg
Package Level 1 EAN	7392696031523
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Диаметр кабеля	45 ... 66 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MC-S4/250 690V-5h
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MC
Название изделия	High current male connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное напряжение (U_r)	600 ... 690 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса	IEC Industrial Plugs and Sockets

изделий	
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

