

PRODUCT-DETAILS

MCP-S4/200 400V-6h

Ind. P&S#MCP-S4/200 400V-6h



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCP-S4/200 400V-6h
ID Produktu	2CMA103180R1000
Numer EAN	7392696031806
Opis katalogowy	Ind. P&S#MCP-S4/200 400V-6h
Opis	Panel mounted inlet, 3P+E, IP67, 200 A, 200/346 ... 240/415 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696031806
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	204 mm
Wysokość produktu netto	140 mm
Waga produktu netto	2.2 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	288 mm
Długość opakowania (poziom 1)	288 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	142 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696031806
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Średnica kabla	45 ... 66 mm
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P&S#MCP-S4/200 400V-6h
Otwory montażowe	120x120
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MCP
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	200 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	380 ... 415 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016

RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium
------------	---------------------------

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

