

## PRODUCT-DETAILS

# MCP-S5/250 500V-7h

## Ind. P&S#MCP-S5/250 500V-7h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MCP-S5/250 500V-7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 2CMA103206R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 7392696032063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#MCP-S5/250 500V-7h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Opis                  | Panel mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 250 A, 500 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696032063   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 230 mm |
| Wysokość produktu netto  | 350 mm |
| Waga produktu netto      | 8.6 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 277 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 277 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 352 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 8.6 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696032063 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia          | -40 ... 100 °C                   |
| Kolor                          | Black                            |
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Inlet                            |
| Materiał obudowy               | Aluminum                         |
| Opis                           | Ind. P&S#MCP-S5/250 500V-7h      |
| Otwory montażowe               | 155x155                          |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | MCP                              |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 250 A                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 480 ... 500 V                    |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa              | B-line                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

