

PRODUCT-DETAILS

MCP-S5/400 1000V-1h

Ind. P&S#MCP-S5/400 1000V-1h



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCP-S5/400 1000V-1h
ID Produktu	2CMA103218R1000
Numer EAN	7392696032186
Opis katalogowy	Ind. P&S#MCP-S5/400 1000V-1h
Opis	Panel mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 400 A, 200/346 ... 240/415 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696032186
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	230 mm
Wysokość produktu netto	350 mm

Waga produktu netto	8.6 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	277 mm
Długość opakowania (poziom 1)	277 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	352 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	8.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696032186
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Aluminum
Opis	Ind. P&S#MCP-S5/400 1000V-1h
Otwory montażowe	155x155
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MCP
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	400 A
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	B-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

