

PRODUCT-DETAILS

MCPA-S5/200 690V-5h

Ind. P&S#MCPA-S5/200 690V-5h



Ogólne informacje

Extended Product Type	MCPA-S5/200 690V-5h
ID Produktu	2CMA103227R1000
Numer EAN	7392696032278
Opis katalogowy	Ind. P&S#MCPA-S5/200 690V-5h
Opis	Panel mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 200 A, V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696032278
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	240 mm
Wysokość produktu netto	242 mm
Waga produktu netto	4.4 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	464 mm
Długość opakowania (poziom 1)	464 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	244 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.4 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696032278
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Inlet
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P&S#MCPA-S5/200 690V-5h
Otwory montażowe	120x120
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	MCPA
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	200 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	347/600 ... 400/690 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium

Klasyfikacje	
eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

