

## PRODUCT-DETAILS

# MCPA-S4/400 1000V-1h

## Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MCPA-S4/400 1000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID Produktu           | 2CMA103253R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numer EAN             | 7392696032537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opis                  | Panel mounted inlet, 3P+E, IP67, 400 A, 200 ... 250 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696032537   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 240 mm |
| Wysokość produktu netto  | 242 mm |
| Waga produktu netto      | 9.8 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 464 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 464 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 244 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 9.8 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696032537 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+E                             |
| Temperatura otoczenia          | -40 ... 100 °C                   |
| Kolor                          | Grey                             |
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug             |
| Częstotliwość (f)              | AC Hz                            |
| Funkcja                        | Inlet                            |
| Materiał obudowy               | Aluminum                         |
| Opis                           | Ind. P&S#MCPA-S4/400 1000V-1h    |
| Otwory montażowe               | 155x155                          |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | MCPA                             |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 400 A                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 1000 V                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa              | B-line                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

