

## PRODUCT-DETAILS

# MCW-S4/250 400V-6h

## Ind. P&S#MCW-S4/250 400V-6h



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | MCW-S4/250 400V-6h                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA103270R1000                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696032704                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#MCW-S4/250 400V-6h                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Длинное описание                | Surface mounted inlet, 3P+E, IP67, 250 A, 200 ... 250 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature. |

### Ordering

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696032704    |
| Страна происхождения           | Switzerland (CH) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука          |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 240 mm |
| Чистая высота изделия | 200 mm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Чистый вес изделия | 3.6 kg |
|--------------------|--------|

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 362 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 362 mm        |
| Package Level 1 Height         | 202 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 3.6 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696032704 |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | NoDecNee        |
| Экологическая информация       | 2CMC000074M0000 |

## Additional Information

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Дополнительная информация        | 3P+E                        |
| Температура окружающей среды     | -40 ... 100 °C              |
| Диаметр кабеля                   | 45 ... 65 mm                |
| Положение кабельного ввода       | Anti-kink sleeve            |
| Цвет                             | Red                         |
| Тип подключаемой схемы           | Screw                       |
| Степень защиты                   | IP67                        |
| Частота (f)                      | 50 Hz<br>60 Hz              |
| Функция                          | Inlet                       |
| Материал корпуса                 | Plastic                     |
| Описание счета-фактуры           | Ind. P&S#MCW-S4/250 400V-6h |
| Монтажные отверстия              | 150x100                     |
| Количество полюсов               | 4                           |
| Заказать несколько               | 1 штука                     |
| Основной тип изделия             | MCW                         |
| Название изделия                 | Wall mounted inlet          |
| Тип защиты                       | Watertight                  |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 250 A                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 380 ... 415 V               |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2             |
| Вспомогательная функция          | C-line                      |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Подходит для класса изделий | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства    | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                  | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

