

## PRODUCT-DETAILS

# MCW-S5/250 10000V-1h

## Ind. P&S#MCW-S5/250 10000V-1h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MCW-S5/250 10000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ID Produktu           | 2CMA103278R1000                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696032780                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#MCW-S5/250 10000V-1h                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Surface mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 250 A, 200 ... 250 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696032780   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 240 mm |
| Wysokość produktu netto  | 200 mm |
| Waga produktu netto      | 3.8 kg |

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 362 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 362 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 202 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.8 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696032780 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia             | -40 ... 100 °C                   |
| Średnica kabla                    | 45 ... 65 mm                     |
| Cable Entry Position              | Anti-kink sleeve                 |
| Kolor                             | Grey                             |
| Rodzaj podłączenia                | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy           | IP67                             |
| Częstotliwość (f)                 | AC Hz                            |
| Funkcja                           | Inlet                            |
| Materiał obudowy                  | Plastic                          |
| Opis                              | Ind. P&S#MCW-S5/250 10000V-1h    |
| Otwory montażowe                  | 150x100                          |
| Liczba biegunów                   | 5                                |
| Ilość                             | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                      | MCW                              |
| Nazwa produktu                    | Wall mounted inlet               |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )         | 250 A                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 1000 V                           |
| Standardy                         | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa                 | C-line                           |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki          | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                        | RAL 9007 - Grey Aluminium        |

---

| Klasyfikacje |          |
|--------------|----------|
| eClass       | 27440509 |
| UNSPSC       | 39120000 |

| Kategorie                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A |

