

PRODUCT-DETAILS

MCW-S5/400 500V-7h Ind. P&S#MCW-S5/400 500V-7h



Общая информация	
Тип расширенного изделия	MCW-S5/400 500V-7h
Идентификационный номер изделия	2CMA103296R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696032964
Описание в каталоге	Ind. P&S#MCW-S5/400 500V-7h
Длинное описание	Surface mounted inlet, 3P+N+E, IP67, 400 A, 500 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connecors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature.

Европейский товарный	7392696032964
код (EAN)	
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем	1 штука
заказа	

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	240 mm

Чистая высота изделия	242 mm
Чистый вес изделия	10.5 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	464 mm
Package Level 1 Depth / Length	464 mm
Package Level 1 Height	244 mm
Package Level 1 Gross Weight	10.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696032964
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 100 °C
Диаметр кабеля	45 65 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet
Материал корпуса	Aluminum
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#MCW-S5/400 500V-7h
Монтажные отверстия	140x140
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	MCW
Название изделия	Wall mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	400 A
Номинальное напряжение (U _r)	480 500 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
ть несколько ой тип изделия ие изделия циты ильный ток (I _n) ильное ение (U _r)	1 штука MCW Wall mounted inlet Watertight 400 A 480 500 V

Вспомогательная функция	B-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9007 - Grey Aluminium
Classifications	
е-класс	27440509
е-класс Универсальная	27440509 39120000
Универсальная стандартная	
Универсальная	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

