

PRODUCT-DETAILS

FC-S4/200 400V-6h

Ind. P&S#FC-S4/200 400V-6h



Общая информация

Тип расширенного изделия	FC-S4/200 400V-6h
Идентификационный номер изделия	2CMA103300R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696033008
Описание в каталоге	Ind. P&S#FC-S4/200 400V-6h
Длинное описание	Industrial connectors, 3P+E, IP67, 200 A, 200 ... 250 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696033008
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	190 mm
Чистая высота изделия	185 mm

Чистый вес изделия	3.4 kg
--------------------	--------

Container Information

Package Level 1 Width	407 mm
Package Level 1 Depth / Length	407 mm
Package Level 1 Height	187 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696033008
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Диаметр кабеля	45 ... 65 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#FC-S4/200 400V-6h
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	FC
Название изделия	High current connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	200 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса	IEC Industrial Plugs and Sockets

изделий	
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

