

PRODUCT-DETAILS

FC-S5/250 500V-7h

Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h



Ogólne informacje

Extended Product Type	FC-S5/250 500V-7h
ID Produktu	2CMA103316R1000
Numer EAN	7392696033169
Opis katalogowy	Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h
Opis	Industrial connectors, 3P+N+E, IP67, 250 A, 500 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696033169
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	190 mm
Wysokość produktu netto	185 mm
Waga produktu netto	3.6 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	407 mm
Długość opakowania (poziom 1)	407 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696033169
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Średnica kabla	45 ... 65 mm
Cable Entry Position	Anti-kink sleeve
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Plastic
Opis	Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	FC
Nazwa produktu	High current connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	480 ... 500 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

