

PRODUCT-DETAILS

FC-S5/250 500V-7h

Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h



Общая информация

Тип расширенного изделия	FC-S5/250 500V-7h
Идентификационный номер изделия	2CMA103316R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696033169
Описание в каталоге	Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h
Длинное описание	Industrial connectors, 3P+N+E, IP67, 250 A, 500 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). Designed for high temperature.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696033169
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	190 mm
Чистая высота изделия	185 mm
Чистый вес изделия	3.6 kg

Container Information

Package Level 1 Width	407 mm
Package Level 1 Depth / Length	407 mm
Package Level 1 Height	187 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696033169
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Диаметр кабеля	45 ... 65 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#FC-S5/250 500V-7h
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	FC
Название изделия	High current connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
---------	----------

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
---	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

