

## PRODUCT-DETAILS

# FCP-S5/200 400V-6h

## Ind. P&S#FCP-S5/200 400V-6h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | FCP-S5/200 400V-6h                                                                                                                                                                                                                                 |
| ID Produktu           | 2CMA103345R1000                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696033459                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#FCP-S5/200 400V-6h                                                                                                                                                                                                                        |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 200 A, 400 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry). |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696033459   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 190 mm |
| Wysokość produktu netto  | 185 mm |
| Waga produktu netto      | 3.5 kg |

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 407 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 407 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 187 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3.5 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696033459 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia             | -40 ... 100 °C                   |
| Kolor                             | Red                              |
| Rodzaj podłączenia                | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy           | IP67                             |
| Częstotliwość (f)                 | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                           | Outlet                           |
| Opis                              | Ind. P&S#FCP-S5/200 400V-6h      |
| Otworki montażowe                 | 140x120                          |
| Liczba biegunów                   | 5                                |
| Ilość                             | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                      | FCP                              |
| Nazwa produktu                    | Panel mounted socket             |
| Rodzaj zabezpieczeń               | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )         | 200 A                            |
| Częstotliwość<br>znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 200/346 ... 240/415 V            |
| Standardy                         | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa                 | C-line                           |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki          | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                        | RAL 7001 - Silver Grey           |

---

| Klasyfikacje |          |
|--------------|----------|
| eClass       | 27440504 |
| UNSPSC       | 39120000 |

| Kategorie                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A |

