

PRODUCT-DETAILS

FCP-S4/250 690V-5h

Ind. P&S#FCP-S4/250 690V-5h



Ogólne informacje

Extended Product Type	FCP-S4/250 690V-5h
ID Produktu	2CMA103352R1000
Numer EAN	7392696033527
Opis katalogowy	Ind. P&S#FCP-S4/250 690V-5h
Opis	Panel mounted socket outlets, 3P+E, IP67, 250 A, 600 ... 690 V, The compact C-Line connectors have a robust plastic housing and are perfect for applications with limited space conditions as well as for certain industries (chemistry, food industry).

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696033527
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	190 mm
Wysokość produktu netto	185 mm
Waga produktu netto	3.2 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	407 mm
Długość opakowania (poziom 1)	407 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	187 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.2 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696033527
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Outlet
Opis	Ind. P&S#FCP-S4/250 690V-5h
Otworki montażowe	140x120
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	FCP
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	600 ... 690 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje	
eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

