

275 mm

PRODUCT-DETAILS

Dimensions

Чистая ширина изделия

FCP-S4/250 230V-9h Ind. P&S#FCP-S4/250 230V-9h



Общая информация	
Тип расширенного изделия	FCP-S4/250 230V-9h
	2CMA103359R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696033596
Описание в каталоге	Ind. P&S#FCP-S4/250 230V-9h
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, 3P+E, IP67, 250 A, 380 415 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connecors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature.
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	7392696033596
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Чистая высота изделия	230 mm
Чистый вес изделия	6.8 kg

Container Information	
Package Level 1 Width	352 mm
Package Level 1 Depth / Length	352 mm
Package Level 1 Height	232 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696033596
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 100 °C
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Материал корпуса	Aluminum
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#FCP-S4/250 230V-9h
Монтажные отверстия	127x127
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	FCP
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	250 A
Номинальная частота (f)	5060 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	200250 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	B-line

Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications	
е-класс	27440504
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

