

## PRODUCT-DETAILS

# FCPA-S4/250 400V-6h

## Ind. P&S#FCPA-S4/250 400V-6h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | FCPA-S4/250 400V-6h                                            |
| ID Produktu           | 2CMA103390R1000                                                |
| Numer EAN             | 7392696033909                                                  |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#FCPA-S4/250 400V-6h                                   |
| Opis                  | Panel mounted socket outlets, 3P+E, IP67, 250 A, 380 ... 415 V |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696033909   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 240 mm |
| Wysokość produktu netto  | 242 mm |
| Waga produktu netto      | 4.4 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Szerokość opakowania | 464 mm |
|----------------------|--------|

(poziom 1)

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Długość opakowania (poziom 1)     | 464 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 244 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 4.4 kg        |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696033909 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+E                             |
| Temperatura otoczenia          | -40 ... 100 °C                   |
| Kolor                          | Red                              |
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Outlet                           |
| Opis                           | Ind. P&S#FCPA-S4/250 400V-6h     |
| Otwory montażowe               | 120x120                          |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | FCPA                             |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted socket             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 250 A                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                    |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa              | C-line                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

