

PRODUCT-DETAILS

FCPA-S4/250 690V-5h

Ind. P&S#FCPA-S4/250 690V-5h



Общая информация

Тип расширенного изделия	FCPA-S4/250 690V-5h
Идентификационный номер изделия	2CMA103392R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696033923
Описание в каталоге	Ind. P&S#FCPA-S4/250 690V-5h
Длинное описание	Panel mounted socket outlets, 3P+E, IP67, 250 A, 380 ... 415 V

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696033923
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	240 mm
Чистая высота изделия	242 mm
Чистый вес изделия	4.4 kg

Container Information

Package Level 1 Width	464 mm
Package Level 1 Depth / Length	464 mm
Package Level 1 Height	244 mm
Package Level 1 Gross Weight	4.4 kg
Package Level 1 EAN	7392696033923
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Outlet
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#FCPA-S4/250 690V-5h
Монтажные отверстия	120x120
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	FCPA
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	600 ... 690 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

