

## PRODUCT-DETAILS

# FCPA-S5/250 690V-5h

## Ind. P&S#FCPA-S5/250 690V-5h



### Общая информация

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | FCPA-S5/250 690V-5h                                              |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA103397R1000                                                  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696033978                                                    |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#FCPA-S5/250 690V-5h                                     |
| Длинное описание                | Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 250 A, 380 ... 415 V |

### Ordering

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696033978    |
| Страна происхождения           | Switzerland (CH) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука          |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 240 mm |
| Чистая высота изделия | 242 mm |
| Чистый вес изделия    | 4.6 kg |

### Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Width          | 464 mm        |
| Package Level 1 Depth / Length | 464 mm        |
| Package Level 1 Height         | 244 mm        |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.6 kg        |
| Package Level 1 EAN            | 7392696033978 |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE | NoDecNee        |
| Экологическая информация       | 2CMC000074M0000 |

## Additional Information

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Дополнительная информация        | 3P+N+E                           |
| Температура окружающей среды     | -40 ... 100 °C                   |
| Цвет                             | Black                            |
| Тип подключаемой схемы           | Screw                            |
| Степень защиты                   | IP67                             |
| Частота (f)                      | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                          | Outlet                           |
| Описание счета-фактуры           | Ind. P&S#FCPA-S5/250 690V-5h     |
| Монтажные отверстия              | 120x120                          |
| Количество полюсов               | 5                                |
| Заказать несколько               | 1 штука                          |
| Основной тип изделия             | FCPA                             |
| Название изделия                 | Panel mounted socket             |
| Тип защиты                       | Splashproof                      |
| Номинальный ток ( $I_n$ )        | 250 A                            |
| Номинальная частота (f)          | 50...60 Hz                       |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ ) | 347/600 ... 400/690 V            |
| Стандарты                        | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для класса изделий      | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства         | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                       | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440504 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

