

PRODUCT-DETAILS

FCPA-S5/250 1000V-1h

Ind. P&S#FCPA-S5/250 1000V-1h



Ogólne informacje

Extended Product Type	FCPA-S5/250 1000V-1h
ID Produktu	2CMA103398R1000
Numer EAN	7392696033985
Opis katalogowy	Ind. P&S#FCPA-S5/250 1000V-1h
Opis	Panel mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 250 A, 380 ... 415 V

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696033985
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	240 mm
Wysokość produktu netto	242 mm
Waga produktu netto	4.6 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania	464 mm
----------------------	--------

(poziom 1)

Długość opakowania (poziom 1)	464 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	244 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	4.6 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696033985
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Outlet
Opis	Ind. P&S#FCPA-S5/250 1000V-1h
Otwory montażowe	120x120
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	FCPA
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

