

PRODUCT-DETAILS

FCW-S5/250 1000V-1h

Ind. P&S#FCW-S5/250 1000V-1h



Ogólne informacje

Extended Product Type	FCW-S5/250 1000V-1h
ID Produktu	2CMA103448R1000
Numer EAN	7392696034487
Opis katalogowy	Ind. P&S#FCW-S5/250 1000V-1h
Opis	Surface mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 250 A, 200 ... 250 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696034487
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	240 mm
Wysokość produktu netto	200 mm

Waga produktu netto	12 kg
---------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	362 mm
Długość opakowania (poziom 1)	362 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	202 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	12 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696034487
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 100 °C
Średnica kabla	45 ... 65 mm
Cable Entry Position	Anti-kink sleeve
Kolor	Grey
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Outlet
Materiał obudowy	Aluminum
Opis	Ind. P&S#FCW-S5/250 1000V-1h
Otwory montażowe	140x140
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	FCW
Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	B-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets

Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

