

## PRODUCT-DETAILS

# FCW-S5/400 690V-5h

## Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | FCW-S5/400 690V-5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID Produktu           | 2CMA103457R1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Numer EAN             | 7392696034579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Opis                  | Surface mounted socket outlets, 3P+N+E, IP67, 400 A, 200 ... 250 V, The robust B-Line connectors are ideal for applications (tunneling, mining), where high mechanical loads may arise. Furthermore, numerous options, such as the saltwater-resistant housing, make the connectors also suitable for marine applications. Aluminum housing. Designed for high temperature. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696034579   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 240 mm |
| Wysokość produktu netto  | 200 mm |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Waga produktu netto | 12 kg |
|---------------------|-------|

## Informacje o pakowaniu

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 362 mm        |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 362 mm        |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 202 mm        |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 12 kg         |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696034579 |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

## Dodatkowe informacje

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Dodatkowe informacje           | 3P+N+E                           |
| Temperatura otoczenia          | -40 ... 100 °C                   |
| Średnica kabla                 | 45 ... 65 mm                     |
| Cable Entry Position           | Anti-kink sleeve                 |
| Kolor                          | Black                            |
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Outlet                           |
| Materiał obudowy               | Aluminum                         |
| Opis                           | Ind. P&S#FCW-S5/400 690V-5h      |
| Otwory montażowe               | 140x140                          |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | FCW                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 400 A                            |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 347/600 ... 400/690 V            |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Funkcja dodatkowa              | B-line                           |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Instrukcje i podręczniki | 2CMC700014C0016        |
| RAL Number               | RAL 7001 - Silver Grey |

Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440504 |
| UNSPSC | 39120000 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

