

PRODUCT-DETAILS

CUMI-S5/250 500V-7h Ind. P&S#CUMI-S5/250 500V-7h



Общая информация	
Тип расширенного изделия	CUMI-S5/250 500V-7h
	2CMA103476R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696034760
Описание в каталоге	Ind. P&S#CUMI-S5/250 500V-7h
Длинное описание	Connector Unit with Mechanical Interlock, yellow painted steel enclosure, 800X600X300, CUMI-S5/250 500V-7h, 3P+N+E
Ordering Европейский товарный	7392696034760
код (EAN)	
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	350 mm
Чистая высота изделия	285 mm
Чистый вес изделия	25.3 kg

Container Information		
Package Level 1 Width	747 mm	
Package Level 1 Depth / Length	747 mm	
Package Level 1 Height	287 mm	
Package Level 1 Gross Weight	25.3 kg	
Package Level 1 EAN	7392696034760	
Package Level 1 Units	box 1 штука	

Certificates and Declarations (Document Number)Декларация о соответствии - CENoDecNeeЭкологическая информация2CMC000074M0000

Дополнительная информация Температура	3P+N+E
окружающей среды	-40 70 °C
Диаметр кабеля	20 65 mm
Положение кабельного ввода	Up
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP55
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector Unit with Mechanical Interlock
Материал корпуса	Steel
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUMI-S5/250 500V-7h
Монтажные отверстия	310x580
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CUMI
Название изделия	Connector Unit with Mechanical Interlock
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное напряжение (U_r)	480 500 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и	2CMC700014C0016

руководства

RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс	27440508
Универсальная	39120000
стандартная	
классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

