

## PRODUCT-DETAILS

# CUMI-S5/250 1000V-1h

## Ind. P&S#CUMI-S5/250 1000V-1h



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CUMI-S5/250 1000V-1h                                                                                                |
| ID Produktu           | 2CMA103478R1000                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696034784                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#CUMI-S5/250 1000V-1h                                                                                       |
| Opis                  | Connector Unit with Mechanical Interlock, yellow painted steel enclosure, 800X600X300, CUMI-S5/250 1000V-1h, 3P+N+E |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Numer EAN                  | 7392696034784   |
| Kraj pochodzenia           | Szwajcaria (CH) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka        |

### Wymiary

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Szerokość produktu netto | 350 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 285 mm  |
| Waga produktu netto      | 25.3 kg |

---

## Informacje o pakowaniu

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 747 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 747 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 287 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 25.3 kg       |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696034784 |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka  |

---

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | NoDecNee        |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000074M0000 |

---

---

## Dodatkowe informacje

---

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje              | 3P+N+E                                   |
| Temperatura otoczenia             | -40 ... 70 °C                            |
| Średnica kabla                    | 20 ... 65 mm                             |
| Cable Entry Position              | Up                                       |
| Kolor                             | Grey                                     |
| Rodzaj podłączenia                | Screw Clamp                              |
| Stopień ochrony obudowy           | IP55                                     |
| Częstotliwość (f)                 | AC Hz                                    |
| Funkcja                           | Connector Unit with Mechanical Interlock |
| Materiał obudowy                  | Steel                                    |
| Opis                              | Ind. P&S#CUMI-S5/250 1000V-1h            |
| Otwory montażowe                  | 310x580                                  |
| Liczba biegunów                   | 5                                        |
| Ilość                             | 1 sztuka                                 |
| Typ produktu                      | CUMI                                     |
| Nazwa produktu                    | Connector Unit with Mechanical Interlock |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )         | 250 A                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )     | 1000 V                                   |
| Standardy                         | IEC 60309-1, -2                          |
| Funkcja dodatkowa                 | C-line                                   |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets         |
| Instrukcje i podręczniki          | 2CMC700014C0016                          |
| RAL Number                        | RAL 1004 - Golden Yellow                 |

---

---

## Klasyfikacje

---

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440508 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

