

PRODUCT-DETAILS

CUMI-S4/250 400V-6h

Ind. P&S#CUMI-S4/250 400V-6h



Общая информация

Тип расширенного изделия	CUMI-S4/250 400V-6h
Идентификационный номер изделия	2CMA103480R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696034807
Описание в каталоге	Ind. P&S#CUMI-S4/250 400V-6h
Длинное описание	Connector Unit with Mechanical Interlock, yellow painted steel enclosure, 1200X800X375, CUMI-S4/250 400V-6h, 3P+E

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696034807
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	550 mm
Чистая высота изделия	362 mm
Чистый вес изделия	45.6 kg

Container Information

Package Level 1 Width	883 mm
Package Level 1 Depth / Length	883 mm
Package Level 1 Height	364 mm
Package Level 1 Gross Weight	45.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696034807
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Диаметр кабеля	20 ... 65 mm
Положение кабельного ввода	Up
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP55
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector Unit with Mechanical Interlock
Материал корпуса	Steel
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUMI-S4/250 400V-6h
Монтажные отверстия	515x630
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CUMI
Название изделия	Connector Unit with Mechanical Interlock
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	B-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и	2CMC700014C0016

руководства	
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс	27440508
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

