

PRODUCT-DETAILS

CUBC-S4/250 230V-9h

Ind. P&S#CUBC-S4/250 230V-9h



Общая информация

Тип расширенного изделия	CUBC-S4/250 230V-9h
Идентификационный номер изделия	2CMA103509R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696035095
Описание в каталоге	Ind. P&S#CUBC-S4/250 230V-9h
Длинное описание	Connector Unit with Block Contactor, yellow painted steel enclosure, 800X600X290, CUBC-S4/250 230V-9h, 3P+E

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696035095
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	350 mm
Чистая высота изделия	258 mm
Чистый вес изделия	25.1 kg

Container Information

Package Level 1 Width	747 mm
Package Level 1 Depth / Length	747 mm
Package Level 1 Height	260 mm
Package Level 1 Gross Weight	25.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696035095
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	NoDecNee
Экологическая информация	2CMC000074M0000

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 ... 70 °C
Диаметр кабеля	20 ... 65 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP55
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector Unit with Block Contactor
Материал корпуса	Steel
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUBC-S4/250 230V-9h
Монтажные отверстия	310x580
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CUBC
Название изделия	Connector Unit with Block Contactor
Номинальный ток (I_n)	250 A
Номинальное напряжение (U_r)	230 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	C-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications

е-класс	27440508
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → High Current Connectors >125A

