

PRODUCT-DETAILS

CUBC-S5/250 1000V-1h

Ind. P&S#CUBC-S5/250 1000V-1h



Ogólne informacje

Extended Product Type	CUBC-S5/250 1000V-1h
ID Produktu	2CMA103518R1000
Numer EAN	7392696035187
Opis katalogowy	Ind. P&S#CUBC-S5/250 1000V-1h
Opis	Connector Unit with Block Contactor, yellow painted steel enclosure, 800X600X290, CUBC-S5/250 1000V-1h, 3P+N+E

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696035187
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	350 mm
Wysokość produktu netto	258 mm
Waga produktu netto	25.3 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	747 mm
Długość opakowania (poziom 1)	747 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	260 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	25.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696035187
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Średnica kabla	20 ... 65 mm
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Connector Unit with Block Contactor
Materiał obudowy	Steel
Opis	Ind. P&S#CUBC-S5/250 1000V-1h
Otwory montażowe	310x580
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CUBC
Nazwa produktu	Connector Unit with Block Contactor
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	1000 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440508
--------	----------

UNSPSC

39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

