

PRODUCT-DETAILS

CUCB-S4/250 500V-7h

Ind. P&S#CUCB-S4/250 500V-7h



Ogólne informacje

Extended Product Type	CUCB-S4/250 500V-7h
ID Produktu	2CMA103549R1000
Numer EAN	7392696035491
Opis katalogowy	Ind. P&S#CUCB-S4/250 500V-7h
Opis	Connector Unit with Circuit Breaker, yellow painted steel enclosure, 800X600X310, CUCB-S4/250 500V-7h, 3P+E

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	7392696035491
Kraj pochodzenia	Szwajcaria (CH)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	350 mm
Wysokość produktu netto	285 mm
Waga produktu netto	25.1 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	747 mm
Długość opakowania (poziom 1)	747 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	287 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	25.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696035491
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	NoDecNee
Informacje środowiskowe	2CMC000074M0000

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Średnica kabla	20 ... 65 mm
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Stopień ochrony obudowy	IP55
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector Unit with Circuit Breaker
Materiał obudowy	Steel
Opis	Ind. P&S#CUCB-S4/250 500V-7h
Otwory montażowe	310x580
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CUCB
Nazwa produktu	Connector Unit with Circuit Breaker
Rodzaj zabezpieczeń	Mini circuit breaker
Prąd znamionowy (I_n)	250 A
Napięcie znamionowe (U_r)	500 V
Standardy	IEC 60309-1, -2
Funkcja dodatkowa	C-line
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 1004 - Golden Yellow

Klasyfikacje

eClass	27440508
UNSPSC	39120000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → High Current Connectors >125A

