

PRODUCT-DETAILS

## CUCB-S4/250 400V-6h Ind. P&S#CUCB-S4/250 400V-6h



Общая информация	
Тип расширенного изделия	CUCB-S4/250 400V-6h
	2CMA103556R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696035569
Описание в каталоге	Ind. P&S#CUCB-S4/250 400V-6h
Длинное описание	Connector Unit with Circuit Breaker, yellow painted steel enclosure, 1200X800X379, CUCB-S4/250 400V-6h, 3P+E
Ordering Европейский товарный	7392696035569
код (EAN)	
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука
Dimensions	
Чистая ширина изделия	360 mm
Чистая высота изделия	360 mm
Чистый вес изделия	45.6 kg

Package Level 1 Width	883 mm
Package Level 1 Depth / Length	883 mm
Package Level 1 Height	362 mm
Package Level 1 Gross Weight	45.6 kg
Package Level 1 EAN	7392696035569
Package Level 1 Units	box 1 штука

Certificates and Declarations (Document Number)		
Декларация о соответствии - CE	NoDecNee	
Экологическая информация	2CMC000074M0000	

Additional Information	
Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-40 70 °C
Диаметр кабеля	20 65 mm
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP55
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector Unit with Circuit Breaker
Материал корпуса	Steel
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#CUCB-S4/250 400V-6h
Монтажные отверстия	310x580
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CUCB
Название изделия	Connector Unit with Circuit Breaker
Тип защиты	Mini circuit breaker
Номинальный ток ( $I_n$ )	250 A
Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> )	380 415 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	B-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016

3

RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications		
е-класс	27440508	
Универсальная	39120000	
стандартная		
классификация товаров		
и услуг (UNSPSC)		

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

