

PRODUCT-DETAILS

CUCB-S4/250 690V-5h Ind. P&S#CUCB-S4/250 690V-5h



Тип расширенного изделия	CUCB-S4/250 690V-5h
Идентификационный номер изделия	2CMA103558R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696035583
Описание в каталоге	Ind. P&S#CUCB-S4/250 690V-5h
Длинное описание	Connector Unit with Circuit Breaker, yellow painted steel enclosure, 1200X800X379, CUCB-S4/250 690V-5h, 3P+E
Ordering Европейский товарный	7392696035583
код (EAN)	
Страна происхождения	Switzerland (CH)
Минимальный объем заказа	1 штука
Dimensions	
	360 mm
Чистая высота изделия	360 mm
Чистый вес изделия	45.6 kg

Container Information		
Package Level 1 Width	883 mm	
Package Level 1 Depth / Length	883 mm	
Package Level 1 Height	362 mm	
Package Level 1 Gross Weight	45.6 kg	
Package Level 1 EAN	7392696035583	
Package Level 1 Units	box 1 штука	

Certificates and Declarations (Document Number)NoDecNeeДекларация о соответствии - CENoDecNeeЭкологическая информация2CMC000074M0000

Additional Information	
	3P+E
Температура окружающей среды	-40 70 °C
Диаметр кабеля	20 65 mm
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw Clamp
Степень защиты	IP55
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector Unit with Circuit Breaker
Материал корпуса	Steel
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#CUCB-S4/250 690V-5h
Монтажные отверстия	310x580
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CUCB
Название изделия	Connector Unit with Circuit Breaker
Тип защиты	Mini circuit breaker
Номинальный ток (I _n)	250 A
Номинальное напряжение (U _r)	600 690 V
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Вспомогательная функция	B-line
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016

RAL 1004 - Golden Yellow

Classifications		
е-класс	27440508	
Универсальная стандартная	39120000	
классификация товаров и услуг (UNSPSC)		

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Промышленные разъемы ightarrow High Current Connectors >125A

