

PRODUCT-DETAILS

316EC9B

Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 200 ... 250 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	316EC9B
Идентификационный номер изделия	2CMA103583R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696035835
Описание в каталоге	Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 200 ... 250 V
Длинное описание	Industrial Connectors, 3P+E, 16A, 200 ... 250 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696035835
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	69 mm
Чистая высота изделия	87 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696036078
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	2288 kg
Package Level 2 EAN	7392696066815
Package Level 2 Units	pallet (lift) 1080 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660166X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	17 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw

Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316EC9B
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные розетки

