

PRODUCT-DETAILS

332EC6B

Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	332EC6B
Идентификационный номер изделия	2CMA103586R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696035866
Описание в каталоге	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V
Длинное описание	Industrial Connectors, 3P+E, 32A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417580
E-Number (Finland)	2420310
E-Number (Norway)	1540772
Европейский товарный код (EAN)	7392696035866
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	93 mm
Чистый вес изделия	0.28 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696036108
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1588 kg
Package Level 2 EAN	7392696066860
Package Level 2 Units	pallet (lift) 560 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660166X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617363
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel

Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#332EC6B
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

