

PRODUCT-DETAILS

416EP6B

Industrial plugs, 3P+N+E, 16 A, 200/346 ... 240/415V



Ogólne informacje

Extended Product Type	416EP6B
ID Produktu	2CMA103591R1000
Numer EAN	7392696035910
Opis katalogowy	Industrial plugs, 3P+N+E, 16 A, 200/346 ... 240/415V
Opis	Industrial Plug, 416EP6B, 16 A, 3P+N+E, 6 hour, Industrial plugs, 3P+N+E, 16 A, 200/346 ... 240/415V,

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2417572
E-Number (Finland)	2420235
E-Number (Norway)	1540761
Numer EAN	7392696035910
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	69 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	78 mm
Waga produktu netto	0.18 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	154 mm
Długość opakowania (poziom 1)	182 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	378 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.8 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696036153
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	1964 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696066952
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 1080 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660167X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm²
Średnica kabla	17 mm
Cable Entry Position	Swivel
Kolor	Red

Rodzaj podłączenia	Screw
Kolor obudowy	Black
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Plastic (PA)
Opis	Ind. P&S#416EP6B
Liczba biegunów	5
Ilość	10 sztuka
Typ produktu	EP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Wtyczki

