

PRODUCT-DETAILS

232EP9B

Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V



Общая информация

Тип расширенного изделия	232EP9B
Идентификационный номер изделия	2CMA103600R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696036009
Описание в каталоге	Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V
Длинное описание	Industrial Plugs, 2P+E, 32A, 380 ... 415 V Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Red

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	7392696036009
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
Чистая высота изделия	83 mm
Чистый вес изделия	0.21 kg

Container Information

Package Level 1 Width	154 mm
Package Level 1 Depth / Length	182 mm
Package Level 1 Height	378 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.1 kg
Package Level 1 EAN	7392696036245
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	965 kg
Package Level 2 EAN	7392696067041
Package Level 2 Units	pallet (lift) 450 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660167X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1617364
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	22 mm
Положение кабельного ввода	Swivel
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw

Цвет крышки	Black
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#232EP9B
Количество полюсов	3
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Кабельные вилки

