

## PRODUCT-DETAILS

# 432RS5

Surface socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 347/600  
... 400/690 V



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432RS5                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA126667R1000                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 7392696266673                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | Surface socket outlets, 3P+N+E, 32 A, 347/600 ... 400/690 V                                                                                        |
| Opis                  | Wall mounted socket, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 99090215              |
| E-Number (Finland)         | 2420417               |
| Numer EAN                  | 7392696266673         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 85 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 121 mm |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Waga produktu netto | 0.300 kg        |
| Rysunki mechaniczne | 9AKK107680A0706 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 188 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 175 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 428 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 3 kg                     |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696267915            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 740 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696067836            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 240 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+N+E                                                                                                        |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C                                                                                                 |
| Cable Cross-Section   | 2.5 ... 10 mm²                                                                                                |
| Średnica kabla        | 22 mm                                                                                                         |
| Cable Entry Position  | Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry. |
| Kolor                 | Black                                                                                                         |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj podłączenia             | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP44                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Wall mounted socket              |
| Materiał obudowy               | Plastic (PA)                     |
| Opis                           | Ind. P&S#432RS5                  |
| Otwory montażowe               | 111x72                           |
| Rodzaj montażu                 | Angled                           |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 10 sztuka                        |
| Typ produktu                   | ERS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Splashproof                      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 347/600 ... 400/690 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| Installation Manual            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Easy & Safe → Gniazda natablicowe

