

## PRODUCT-DETAILS

# 432RS5W

## Ind. P&S#432RS5W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432RS5W                                                                                                                                             |
| ID Produktu           | 2CMA126670R1000                                                                                                                                     |
| Numer EAN             | 7392696266703                                                                                                                                       |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#432RS5W                                                                                                                                    |
| Opis                  | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 99090218              |
| E-Number (Finland)         | 2420420               |
| Numer EAN                  | 7392696266703         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 99 mm  |
| Wysokość produktu netto  | 178 mm |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Waga produktu netto | 0.48 kg         |
| Rysunki mechaniczne | 9AKK107991A3847 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 2.4 kg                   |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696266703            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 5 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 437.6 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696067867            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1613211         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+N+E             |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C      |
| Cable Cross-Section   | 2.5 ... 10 mm²     |
| Średnica kabla        | 25 mm              |
| Cable Entry Position  | Cable entry Ø 25mm |
| Kolor                 | Black              |
| Rodzaj podłączenia    | Screw              |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                     |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Outlet                           |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#432RS5W                 |
| Otwory montażowe               | 60x148,2                         |
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 5 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TRS                              |
| Nazwa produktu                 | Wall mounted socket              |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 347/600 ... 400/690 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| Installation Manual            | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7012 - Basalt Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

