

PRODUCT-DETAILS

463RS5W

Ind. P&S#463RS5W



Ogólne informacje

Extended Product Type	463RS5W
ID Produktu	2CMA126671R1000
Numer EAN	7392696266710
Opis katalogowy	Ind. P&S#463RS5W
Opis	Surface socket-outlet, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	2420421
Numer EAN	7392696266710
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	118 mm
Wysokość produktu netto	263 mm
Waga produktu netto	1.15 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3848

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	120 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	265 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.26 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696266710
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	177.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696067874
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 125 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Cable Entry Position	Cable entry Ø32mm
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Surface socket outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463RS5W
Otwory montażowe	176x76
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRS

Nazwa produktu	Wall mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	347/600 ... 400/690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Surface Socket Outlets
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

