

PRODUCT-DETAILS

463RU5

Ind. P&S#463RU5



Общая информация

Тип расширенного изделия	463RU5
Идентификационный номер изделия	2CMA126675R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696266758
Описание в каталоге	Ind. P&S#463RU5
Длинное описание	Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	99090223
E-Number (Finland)	2420425
Европейский товарный код (EAN)	7392696266758
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	107 mm
Чистая высота изделия	137 mm
Чистый вес изделия	0.76 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3864

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.76 kg
Package Level 1 EAN	7392696266758
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	286 kg
Package Level 2 EAN	7392696067911
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614199
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm ²
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP44
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet for panel mounting
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463RU5
Монтажные отверстия	61x61
Тип монтажа	unified flange, straight

Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I _n)	63 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	347/600 ... 400/690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

